Załącznik nr 10

Obliczenia napełnienia w Kanale Folusz dla przepływów obliczeniowych -stan docelowy wg Programu ogólnego deszcz o c=2 i wielka woda letnia

		Dane wyjściowe				**Odczytane z tabeli**			**Obliczone**	Wypełnienie
Lp.	Odcinek od-do	szer. dna	nachylenie	spadek	przepływ	promień Rh	prędkość v	powierzchnia F	Q	h (m)
		m	-	%o	m3/s	-	m/s	m2	m3/s	
1	6+100-5+540	1,4	1,5	1,8	0,55	0,30	0,64	0,91	0,579	**0,44**
2	5+540 - 5+240	2,0	1	1,8	1,45	0,45	0,84	1,76	1,467	**0,66**
3	5+240 - 5+000	2,0	1,5	3	1,64	0,41	1,00	1,66	1,669	**0,58**
4	5+000 - 4+785	2,0	1,5	3,2	1,99	0,44	1,09	1,89	2,066	**0,64**
5	4+785 - 4+500	2,0	1,5	1,6	2,227	0,53	0,87	2,60	2,272	**0,81**
6	4+500 - 4+100	2,5	1,5	2,5	2,594	0,50	1,05	2,53	2,658	**0,71**
7	4+100 - 3+960	2,5	1,5	1,3	2,821	0,59	0,85	3,36	2,850	**0,88**
8	3+820 - 3+570	1,5	1,5	2,1	1,58	0,44	0,89	1,79	1,586	**0,7**
9	3+570 - 3+190	1,5	1,5	2,1	1,695	0,46	0,91	1,89	1,720	**0,73**
10	3+190 - 2+955	2,0	1,5	3,4	1,705	0,40	1,06	1,63	1,721	**0,57**
11	2+955-2+555	2,0	1,5	2,5	1,705	0,43	0,95	1,82	1,722	**0,62**
12	2+555-2+230	2,0	1,5	3,1	1,705	0,41	1,03	1,70	1,750	**0,59**
13	2+230 - 2+030	2,3	1,5	2,1	4,082	0,63	1,12	3,64	4,081	**0,97**
14	2+010-1+970	2,3	1,5	1,4	4,082	0,68	0,97	4,23	4,097	**1,08**
15	1+970 - 1+850	2,3	1,5	1,4	5,425	0,77	1,04	5,22	5,452	**1,25**
16	1+850-1+300	2,3	1,5	2	6,411	0,76	1,24	5,16	6,414	**1,24**
17	1+300-0+900	2,2	1,5	1,4	7,456	0,87	1,14	6,61	7,526	**1,49**
18	0+900-0+540	2,2	1,5	1,2	7,456	0,90	1,07	6,95	7,453	**1,54**
19	0+540 - 0+000	2,0	1,5	1,9	7,456	0,82	1,28	5,86	7,488	**1,42**