Załącznik nr 3

Obliczenia napełnienia w Kanale Obrzębińskim dla przepływów obliczeniowych -stan aktualny

współczynnik n do wzoru Manninga - 0,03

		Dane wyjściowe				**Odczytane z tabeli**			**Obliczone**	Wypełnienie
Lp.	Odcinek od-do	szer. dna	nachylenie	spadek	przepływ	promień Rh	prędkość v	powierzchnia F	Q	h (m)
		m	-	%o	m3/s	-	m/s	m2	m3/s	
1	4+600 do 4+350	1	1,25	1	0,53	0,35	0,52	1,00	0,524	**0,58**
2	2+750 do 2+050	2,5	1,5	0,5	0,613	0,38	0,39	1,63	0,633	**0,5**
3	2+050 do 1+900	2,5	1,5	0,5	0,919	0,45	0,44	2,13	0,930	**0,62**
4	1+900 do 0+000	3,0	1,5	0,5	1,362	0,52	0,48	2,89	1,389	**0,71**

współczynnik n do wzoru Manninga - 0,04

		Dane wyjściowe				**Odczytane z tabeli**			**Obliczone**	Wypełnienie
Lp.	Odcinek od-do	szer. dna	nachylenie	spadek	przepływ	promień Rh	prędkość v	powierzchnia F	Q	h (m)
		m	-	%o	m3/s	-	m/s	m2	m3/s	
1	4+600 do 4+350	1	1,25	1	0,53	0,40	0,43	1,26	0,536	**0,68**
2	2+750 do 2+050	2,5	1,5	0,5	0,613	0,43	0,32	1,95	0,618	**0,58**
3	2+050 do 1+900	2,5	1,5	0,5	0,919	0,51	0,35	2,58	0,915	**0,72**
4	1+900 do 0+000	3,0	1,5	0,5	1,362	0,59	0,39	3,50	1,367	**0,825**