Załącznik nr 9

Obliczenia napełnienia w Kanale Obrzębińskim dla przepływów obliczeniowych -DOCELOWO

współczynnik n do wzoru Manninga - 0,03

		Dane wyjściowe				**Odczytane z tabeli**			**Obliczone**	Wypełnienie
Lp.	Odcinek od-do	szer. dna	nachylenie	spadek	przepływ	promień Rh	prędkość v	powierzchnia F	Q	h (m)
		m	-	%o	m3/s	-	m/s	m2	m3/s	
1	2+750 do 2+100	2,5	1,5	0,5	0,465	0,33	0,36	1,35	0,485	**0,43**
2	2+100 do 2+050	2,5	1,5	0,5	0,559	0,36	0,38	1,51	0,567	**0,47**
3	2+050 do 1+900	2,5	1,5	0,5	0,865	0,44	0,43	2,04	0,876	**0,6**
4	1+900 do 0+000	3,0	1,5	0,5	1,341	0,51	0,48	2,84	1,355	**0,7**

współczynnik n do wzoru Manninga - 0,04

		Dane wyjściowe				**Odczytane z tabeli**			**Obliczone**	Wypełnienie
Lp.	Odcinek od-do	szer. dna	nachylenie	spadek	przepływ	promień Rh	prędkość v	powierzchnia F	Q	h (m)
		m	-	%o	m3/s	-	m/s	m2	m3/s	
1	2+750 do 2+100	2,5	1,5	0,5	0,465	0,38	0,29	1,63	0,475	**0,5**
2	2+100 do 2+050	2,5	1,5	0,5	0,559	0,41	0,31	1,83	0,562	**0,55**
3	2+050 do 1+900	2,5	1,5	0,5	0,865	0,49	0,35	2,49	0,869	**0,7**
4	1+900 do 0+000	3,0	1,5	0,5	1,341	0,58	0,39	3,47	1,352	**0,82**